

Artikel-Nr.: 3353 MW

Eigenschaften

Frostschutz:	-30° C
pH-Wert:	9,5 - 10,5
Leitwert:	15 - 30 µS/cm
Hoher Korrosionsschutz:	Ja
Flammpunkt:	> +75° Celsius

Artikelnr.:	Inhalt	Art	Medium
3353/5MW	5 kg	Kanister	30.1 MW65
3353/10MW	10 kg	Kanister	30.1 MW65
3353/25MW	25 kg	Kanister	30.1 MW65
3353/200MW	200 kg	Einwegfass	30.1 MW65

Achtung: Bei Gebindegrösse von 200kg ist nur Lieferung „ab Werk“ möglich



Besondere Vorteile

Das HKF 15.1 MW65 nach neuer Verordnung: Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:

Nach REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 2015/830

Einstufung des HKF 15.1 MW65:

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Dosierung

- muss in der Erst- und Folgeanwendung unverdünnt verwendet werden
- Wechsel, je nach Beanspruchung und Eintrag von Verunreinigungen in der Wärmeträgerflüssigkeit ca. alle 400 bis 1500 Betriebsstunden