

Artikel-Nr.: 3359

## Eigenschaften

Frostschutz:	-30° C
pH-Wert:	7,8
Leitwert:	< 25 µS/cm
Hoher Korrosionsschutz:	Ja
Flammpunkt:	Keiner

Artikelnr.:	Inhalt	Art	Medium
3359/4	4 kg	Flasche	30.1 POF ECO
3359/5	5 kg	Kanister	30.1 POF ECO
3359/10	10 kg	Kanister	30.1 POF ECO
3359/25	25 kg	Kanister	30.1 POF ECO
3359/200	200 kg	Einwegfass	30.1 POF ECO

Achtung: Bei Gebindegrösse von 200kg ist nur Lieferung „ab Werk“ möglich



## Besondere Vorteile

### Das HKF 30.1 POF ECO nach neuer Verordnung:

#### Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:

Nach REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 2015/830

### Einstufung des HKF 30.1 POF ECO:

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/20 08.

**Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) – WGK1**

**KEINE  
KENNZEICHNUNGSPFLICHT**

**nicht gesundheitsschädlich  
nicht ätzend  
kein Gefahrengut  
nicht entzündlich  
erfüllt weltweit alle Transportvorschriften**

## Dosierung

- muss in der Erst- und Folgeanwendung unverdünnt verwendet werden
- Wechsel, je nach Beanspruchung und Eintrag von Verunreinigungen in der Wärmeträgerflüssigkeit ca. alle 400 bis 1500 Betriebsstunden