

## Massezwinge, 4003-S

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Die **Massezwinge 4003-S** überzeugt durch ihr Handling beim Festklemmen. Durch ein **Kugellager** ist das Festklemmen enorm **einfach und kraftvoll** zugleich. Das Spindelgehäuse ist komplett gegen Schweißfunken geschützt. Die **spitz aufgeraute und verzinkte Kontaktoberfläche** vom oberen Spannarm, erleichtert den Kontakt bei lackierten und angerosteten Oberflächen. Der Massestrom wird direkt über den oberen Spannarm geleitet. Das Massekabel ist durch eine Verschraubung fest verbunden und geschickt an der Zwingenschiene mit einer Schelle befestigt.

### Massezwinge, 4003-S | 200 mm:

Ampere: 600 A

Ausladung: 104 mm

Einspannlänge: 200 mm

Schiene: 30 mm x 8 mm

Pressdruck: 9000N

Gewicht: 1600g

Artikel-Nr.:  
**9850G**



Fertige Konfektionen jederzeit möglich!

### Massezwinge, 4003-S | 250 mm:

Ampere: 800 A

Ausladung: 129 mm

Einspannlänge: 250 mm

Schiene: 35 mm x 8 mm

Pressdruck: 12000N

Gewicht: 2100g

Artikel-Nr.:  
**9850G-H**



Fertige Konfektionen jederzeit möglich!

Platz für Ihre Notizen:

1

2

3